



English

TECHNICAL USAGE INFORMATION

Startup temperature, max. circuit lengths and circuit breaker size. (Voltage drop no more than 10%)

Українська

Технічна інформація Температура запуску, макс. довжини ланцюга та розмір вимикача. (Падіння напруги не більше 10%)

Таблиця 1 - Max. lengths in dry installations / Макс. довжина монтажу в сухому середовищі (м)

Type / product	Temp deg.C	Макс. довжина [м] та автомати захисту (тип C)					
		6A	10A	16A	20A	25A	32A
DEFROST PIPE 10	+10	77	128	177	177	177	177
	0	64	106	160	160	160	160
	-10	54	90	144	149	149	149
	-20	47	78	125	139	139	139
	-40	37	62	99	124	124	124
DEFROST PIPE 15	+10	59	98	105	105	105	105
	0	50	83	97	97	97	97
	-10	43	72	91	91	91	91
	-20	38	64	85	85	85	85
	-40	31	52	77	77	77	77
DEFROST PIPE 20	+10	41	68	109	129	129	129
	0	34	57	92	115	119	119
	-10	30	50	79	99	111	111
	-20	26	44	70	87	104	104
	-40	21	35	56	71	88	93
DEFROST PIPE 30	+10	31	52	83	104	113	113
	0	27	45	71	89	105	105
	-10	23	39	63	78	98	98
	-20	21	35	56	69	87	87
	-40	17	28	45	57	71	83
DEFROST PIPE 40	+10	22	36	57	71	89	94
	0	19	31	50	62	78	88
	-10	17	28	44	55	69	83
	-20	15	25	40	50	62	78
	-40	13	21	33	42	52	71

For roof and gutters use values correspondent to 75% of the lengths given by TABLE 1

Для даху та жолобів використовуються значення, відповідні 75% довжини, наведені у таблиці 1.

TABLE 2 - Max. lengths submerged in water/ice / Макс. довжина монтажу у воді/кризі [m]

Type / product	Temp deg.C	Макс. довжина [m] та автомати захисту (C тип)					
		10A	16A	20A	25A	32A	40A
DEFROST PIPE 10	+10	74	90	90	90	90	90
	0	62	90	90	90	90	90
	-30	62	90	90	90	90	90
DEFROST PIPE 20	+10	35	55	69	86	101	101
	0	29	47	58	73	93	101
	-30	29	47	58	73	93	101